

SATA® adam 2™, SATA® adam 2 U™



German Engineering

Lakovací pistole | Systémy kelímků | Ochrana dýchacího ústrojí | Filtrační technika | Příslušenství



Flexibilně digitalizováno!

# SATA adam 2 – mít tlak pod kontrolou

Pro dosažení správného barevného odstínu při lakování, je spolurozhodujícím faktorem správně nastavený vstupní tlak vzduchu do pistole. Neboť, pokud je příliš nízký nebo vysoký, dochází k odchylkám. Následkem jsou drahé předělvky, které narušují průběh prací v provozu. Vyvarovat se příčiny chyb způsobených "špatným tlakem" je možné díky SATA digitálním pistolím nebo díky příslušenství SATA adam 2 a SATA adam 2 U.

## SATA adam 2

SATA adam 2 je kompaktním řešením pro dovybavení stříkacích pistolí SATA. Skládá se ze dvou dílů: SATA adam 2 dok nahrazuje regulaci vzduchu na pistolí a umožňuje rychlé a precizní nastavení vstupního tlaku vzduchu (+/- 0,05 bar). K tomuto účelu potřebná vysoce přesná měřící elektronika se nachází v SATA adam 2 displeji. Tento se dá otočením ruky zasadit do "doku" a vyjmout – například před čištěním stříkací pistole v automatické myčce, aby se "displej" mohl nasadit na další stříkací pistolí do "doku".

"Doky" jsou k dostání separátně, abyste jimi mohli dovybavit všechny své stříkací pistole SATA. Vaše výhoda: Prakticky jen s jedním displejem SATA adam 2 "digitalizujete" úsporně všechny Vaše pistole. Kromě toho: "displej" se dá jednoduše očistit utěrkou namočenou v čistícím prostředku.

## SATA adam 2 U (= Universal)

Pomocí SATA adam 2 U digitalizujete všechny ostatní pistole: sušící pistolí SATA dry jet, ale také stříkací pistole jiných výrobců. Pomocí regulačního šroubu na SATA adam 2 U doku nastavíte přesný tlak.

## SATA dock

Tato jednotka pro předělání otevírá ještě více možností pro digitální měření tlaku. V kombinaci se SATA adam 2 displejem nahrazuje všechny analogové manometry s vnějším závitem G 1/8, např. na pneumatických zařízeních nebo také při náhradě mikrometru s analogovým manometrem SATA obj. č.: 27771 nebo na SATA filtru.



## SATA adam 2

pro stříkací pistole SATA kromě SATAMinijet  
Obj. č.: 160846



## SATA adam 2 mini

pro SATAMinijet 3000 B a  
SATAMinijet 1000 K  
Obj. č.: 160879



## SATA adam 2 U

vzduchový mikrometr G 1/4 se SATA  
adam 2 displejem pro SATA dry jet a  
pistole jiných výrobců  
Obj. č.: 195214



## SATA dock

s vnějším závitem G 1/8 k předělání  
analogového manometru např. na  
pneumatických zařízeních  
Obj. č.: 195925





SATA adam 2 ukazuje vstupní tlak u stříkací pistole s přesností +/- 0,05 bar.

## Výhody

- K dovybavení – udělá z každé standardní stříkací pistole " DIGITAL "
- Exaktní ukazatel a nastavení vstupního tlaku vzduchu – zajišťuje nejvyšší přesnost barevného odstínu
- Displej může být nasazen a odejmut jedním tahem ruky
- Použití jednoho displeje na různých stříkacích pistolích je možný – tak "digitalizujete " úsporně všechny Vaše pistole.
- Dlouhá životnost baterií, výměnu baterie může provést sám lakýrník.

## Technické údaje

Schválení Ex	II 2G Ex ia IIC T4 (KEMA 05ATEX1090X)	
Přesnost indikace	+/- 0,05 bar	
Max. provozní přetlak	10,0 bar	
Max. provozní teplota	60° C	
Hmotnost	SATA adam 2 (mini)	45 g
	SATA adam 2 U	100 g
	SATA adam 2 U dock	70 g



Přestavba z analogového manometru na SATA adam 2 displej se SATA adam 2 dokem (nutná redukce z vnějšího závitu G 1/4 na vnitřní závit G 1/8)







SATA adam 2 U – sušící pistole SATA dry jet, ale také pistole jiných výrobců se dají "digitalizovat"



# Digitální měření tlaku se SATA

Více informací o SATA jednotkách pro měření tlaku obdržíte u svého odborného prodejce nebo na: [www.sata.com](http://www.sata.com)

	SATAjet 4000	SATAjet 3000	SATAjet 1000	SATAjet 100	SATAjet B, SATAjet GR	SATAMinijet 3000	SATAMinijet 4	SATA dry jet	Stříkáci pistole jiných výrobců	Přestavba mikrometru s manometrem #27771	Přestavba manometru pro kontrolu stříkacího vzduchu	Filtry a zařízení s vnitřním závitem G 1/8
 160846 SATA adam 2	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
 160879 SATA adam 2 mini	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
 195214 SATA adam 2 U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
 195925 SATA dok s vnějším závitem G 1/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X

## Příslušenství/Náhradní díly:



SATA adam 2 — additional digital air micrometer  
SATA adam 2 U — Universal

**SATA adam 2 display**  
vhodný pro všechny "doky"  
Obj. č.: 160689



**Sada pro výměnu baterie**  
pro SATA adam 2 displej  
Obj. č.: 160739



**SATA adam 2 dock**  
pro všechny "velké"  
stříkáci pistole SATA  
Obj. č.: 160788  
Obj. č.: 160796 (2x)



**SATA adam 2 U dock**  
pro SATA dry jet a pro pistole  
jiných výrobců  
Obj. č.: 195230



**SATA adam 2 mini dock**  
pro SATAMinijet 3000 a  
SATAMinijet 1000 K a H  
Obj. č.: 160861



**SATA dock s vnějším závitem G 1/8**  
k předělání analogového  
manometru např. na pneumatických  
zařízeních  
Obj. č.: 195925



Váš SATA prodejce



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Deutschland  
Tel. +49 7154 811-100  
Fax +49 7154 811-196  
E-Mail: [info@sata.com](mailto:info@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)